

# ZOOMLION

## PLATAFORMAS AÉREAS DE BRAZO TELESCÓPICO

### ZT38J

Comply with CE/ANSI/CSA Standard



## CARACTERÍSTICAS

### Características estándar

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Bocina                                            |
| Alarma de todos los movimientos                   |
| Control proporcional                              |
| Puerta de entrada cerrable automáticamente        |
| Luz de sirena ámbar                               |
| Sistema de nivelación automática                  |
| Botón de parada de emergencia                     |
| Sistema de protección contra inclinación excesiva |
| Sistema de descenso de emergencia                 |
| Sistema de diagnóstico a bordo                    |
| Eje oscilante                                     |
| Pantalla LED de 4,3'                              |
| Sistema de detección de carga                     |
| Tapa del motor abatible                           |

### Accesorios y opciones

- Luz de trabajo de la plataforma
- Sistema de protección secundario
- Alimentación CA a la plataforma
- Función de movimiento telescópico con los estabilizadores en el sitio



## PUNTOS DESTACADOS

- Con capacidad doble, hasta 300/454 kg (660/1000 lb)
- Chasis para terreno agreste con función de eje oscilante y pendiente superable de 45 % fácil de alcanzar
- Innovador método de estabilizadores telescópicos. Gran aplicabilidad en el campo. Baja tasa de fallos del movimiento telescópico. Previene efectivamente el desgaste anormal de los neumáticos (OPCIONAL)
- Extensión del brazo suave y estable. Movimiento telescópico del brazo un 30 % más eficiente comparado con el de los brazos telescópicos de doble cilindro
- Mejor alcance de trabajo, 10 % mayor que la competencia



## ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971  
E-mail: awm@zoomlion.com

Dir.: Parque Industrial ZOOMLION de Wangcheng, Tengfei Road 997, Changsha, Hunan, China  
Web: [www.en.zoomlion.com](http://www.en.zoomlion.com)

**ZOOMLION**

# ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DE LAS PLATAFORMAS AÉREAS DE BRAZO TELESCÓPICO ZT38J

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

| Modelo                                      | ZT38J                                                |              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
|                                             | Imperial                                             | Métrico      |
| Tamaño                                      |                                                      |              |
| Altura de trabajo                           | 131ft 11in                                           | 40.2m        |
| Altura de la plataforma                     | 125ft 4in                                            | 38.2m        |
| Alcance horizontal                          | 82ft                                                 | 25m          |
| A - Longitud con brazo guardado             | 40ft 4in                                             | 12.3m        |
| B - Anchura con brazo guardado              | 8ft 2in                                              | 2.49m        |
| C - Altura con brazo guardado               | 9ft 10in                                             | 3m           |
| D - Longitud de la plataforma               | 8ft                                                  | 2.44m        |
| E - Anchura de la plataforma                | 3ft                                                  | 0.91m        |
| Longitud del plumín                         | 5ft                                                  | 1.53m        |
| F - Distancia entre ejes                    | 12ft 6in                                             | 3.81m        |
| Vía                                         | 6ft 8in/11ft 2in                                     | 2.05/3.41m   |
| G - Distancia al suelo                      | 1ft 4in                                              | 0.41m        |
| Rendimiento                                 |                                                      |              |
| Carga nominal (sin restringir/restringida)  | 660/1000lb                                           | 300/454kg    |
| Velocidad de conducción (brazo guardado)    | 3.1mph                                               | 5km/h        |
| Pendiente superable                         | 45% (24°)                                            | 45% (24°)    |
| Radio de giro (interior)                    | 10ft 10in/25ft 3in                                   | 3.3/7.7m     |
| Radio de giro (exterior)                    | 26ft 11in/35ft 5in                                   | 8.2/10.8m    |
| Rotación de la torreta                      | 360° continua                                        |              |
| Rotación de la plataforma                   | ±90°                                                 |              |
| Giro de la cola                             | 7ft 1in                                              | 1.46m        |
| Plumín (alcance de articulación)            | 135° (-60° ~ 75°)                                    |              |
| Velocidad de viento máxima                  | 28mph                                                | 12.5m/s      |
| Potencia                                    |                                                      |              |
| Motor                                       | Cummins QSF2.8                                       |              |
| Potencia del motor                          | 73hp/2400rpm                                         | 54kw/2400rpm |
| Capacidad del depósito de combustible       | 52.8 (us gal)                                        | 200L         |
| Voltaje de control                          | 12V DC                                               |              |
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico | 66 (us gal)                                          | 250L         |
| Modo de tracción                            | 4WD                                                  |              |
| Modo de dirección                           | En las cuatro ruedas/ruedas delanteras/tipo cangrejo |              |
| Neumáticos                                  |                                                      |              |
| Tipo                                        | Neumáticos rellenos de espuma IN445/50D710           |              |
| Peso                                        |                                                      |              |
| Bruto                                       | 45636lb                                              | 20700kg      |

